



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦІЮ

ДАТА: 01.12.2021

### Покрівельні та гідроізоляційні бітумно-полімерні рулонні матеріали

Найменування	Од. вим.	Вага, кг/м <sup>2</sup>	Основа	Тип покриття, верх/низ	Теплостійкість, не нижче, С	Гнучкість на брусі R=25 мм, С	Площа рулона, м <sup>2</sup>	Кількість рулонів на палеті	Ціна з ПДВ, грн.
<b>Матеріали класу «СУБЕКОНОМ». Гарантія 5 років. Термін служби до 10 років</b>									
Євроруберойд ХПП-1.5	м <sup>2</sup>	1,5	склохолст	плівка / плівка	+95	-5	15	42	31,75
Євроруберойд ХПП-2.0	м <sup>2</sup>	2,0	склохолст	плівка / плівка	+95	-5	15	30	35,90
Євроруберойд ХПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	склохолст	плівка / плівка	+95	-5	15	25	41,58
Євроруберойд ХКП-3.5 б	м <sup>2</sup>	3,5	склохолст	базальт/ плівка	+95	-5	10	30	42,41
Євроруберойд ХКП-4.0 б	м <sup>2</sup>	4,0	склохолст	базальт/ плівка	+95	-5	10	25	48,48
Євроруберойд ЕКП-4.0 б	м <sup>2</sup>	4,0	склохолст	базальт/ плівка	+95	-5	10	25	65,13
<b>Матеріали класу «ЕКОНОМ». Гарантія 10 років. Термін служби до 15 років</b>									
Бітумакс ХПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	склохолст	плівка / плівка	+100	-10	15	25	46,15
Бітумакс ХПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	склохолст	плівка / плівка	+100	-10	10	30	53,78
Бітумакс ХКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	склохолст	сланець / плівка	+100	-10	10	25	60,25
Бітумакс ЕПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	поліестер	плівка / плівка	+100	-10	15	25	57,31
Бітумакс ЕПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	поліестер	плівка / плівка	+100	-10	10	30	65,23
Бітумакс ЕКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	поліестер	сланець / плівка	+100	-10	10	25	70,85
<b>Матеріали класу «СТАНДАРТ». Гарантія 15 років. Термін служби до 20 років</b>									
Пластобіт ХПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	склохолст	плівка / плівка	+105	-15	10	30	55,86
Пластобіт ХКП-4.0 сл	м <sup>2</sup>	4,0	склохолст	сланець / плівка	+105	-15	10	25	63,15
Пластобіт ЕПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	поліестер	плівка / плівка	+105	-15	10	30	69,56
Пластобіт ЕПП-3.5	м <sup>2</sup>	3,5	поліестер	плівка / плівка	+105	-15	10	30	76,55
Пластобіт ЕКП-4.0 сл	м <sup>2</sup>	4,0	поліестер	сланець / плівка	+105	-15	10	25	77,05
Пластобіт ЕКП-4.5 сл	м <sup>2</sup>	4,5	поліестер	сланець / плівка	+105	-15	10	25	87,00
<b>Матеріали класу «БІЗНЕС». Гарантія 20 років. Термін служби до 25 років</b>									
Пластобіт Про ЕПП	м <sup>2</sup>	3,8 (2.8 мм)*	поліестер	плівка / плівка	+110	-15	10	25	80,96
Пластобіт Про ЕКП	м <sup>2</sup>	5,0 (3.8 мм)*	поліестер	сланець / плівка	+110	-15	10	20	94,07
<b>Матеріали класу «ПРЕМІУМ». Гарантія 25 років. Термін служби до 30 років</b>									
Пластобіт Еласт ЕПП	м <sup>2</sup>	4,8 (4.0 мм)*	поліестер	плівка / плівка	+115	-20	10	20	на замовлення
Пластобіт Еласт ЕКП	м <sup>2</sup>	5,4 (4.2 мм)*	поліестер	сланець / плівка	+115	-20	10	20	на замовлення
Пластобіт МІСТ-100	м <sup>2</sup>	6,3 (5.0 мм)*	поліестер	пісок / плівка	+115	-20	8	20	договірна
Пластобіт МІСТ-140	м <sup>2</sup>	6,5 (5.2 мм)*	поліестер	пісок / плівка	+140	-20	8	20	договірна
<b>Підкладкові матеріали під бітумну черепицю та інші види скатних покрівель</b>									
Підкладковий килим	м <sup>2</sup>	1,5	склохолст	пісок / пісок	+95	-5	15	30	35,20
<b>Комплектуючі елементи</b>									
Аератор (флюгарка) для плоскої покрівлі D=110 мм, H=300 мм, ціна за шт									99,00
Водостічна воронка для плоскої покрівлі D=90 мм, H=200 мм, ціна за шт									112,00

\* додаткова класифікація матеріалів за товщиною, мм

# Бітумно-полімерні мастики, праймери, герметики і супутні матеріали

Найменування	Код	Застосування і середні норми витрат	Упаковка (тара)	Ціна з ПДВ, грн.	
				за упаковку	за 1 кг/л
<b>Мастики і праймери холодного застосування на водній основі</b>					
Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ	R-2	Грунтування поверхонь вологістю до 15% в т.ч. всередині приміщень), не токсичний, не має запаху: 0,5-0,7 л/м <sup>2</sup>	10 л	207	20,70
			20 л	389	19,45
			200 л	3 688	18,44
Праймер бітумно-емульсійний	R-3	Грунтування поверхонь вологістю до 15%, (в т.ч. всередині приміщень), не токсичний, не має запаху: 0,2-0,35 л/м <sup>2</sup>	10 л	370	37,00
			20 л	704	35,20
			200 л	6 587	32,94
Мастика бітумно-емульсійна "БІЕМ"	R-5	Гідроізоляція (в т.ч. всередині приміщень) в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування і ремонт покрівель: 4-9 кг/м <sup>2</sup> Модифікація цементно-піщаних стяжок: в пропорції 1:1 з водою	10 кг	225	22,50
			20 кг	446	22,30
			200 кг	4 258	21,29
Мастика бітумно-латексна "ГІДРОЕЛАСТ" (2-х компонентна) еластичність 900%	R-7	Гідроізоляція (в т.ч. всередині приміщень) в 1 шар: від 1,0 кг/м <sup>2</sup> ; Влаштування і ремонт покрівель: від 3,0 кг/м <sup>2</sup> . Приготування: затверджувач розводиться з водою в співвідношенні 1 кг на 6-8 л води, отриманий розчин подається машинним способом разом з компонентом А в співвідношенні 1 л до 8-10 кг.	компонент А 20 кг	1 940	97,00
			компонент Б 30 кг	за запитом	за запитом
<b>Мастики, герметики і праймери холодного застосування на органічному розчиннику</b>					
Праймер бітумно-каучуковий	R-32	Грунтування поверхонь: 0,2-0,4 л/м <sup>2</sup>	10 л	418	41,80
			20 л	690	34,25
			200 л	6 253	31,27
Праймер бітумно-полімерний	R-33	Грунтування поверхонь: 0,15-0,3 л/м <sup>2</sup> (швидке висихання)	10 л	424	42,40
			20 л	785	39,25
			200 л	7 202	36,01
Мастика бітумна "ФУНДАМЕНТНА"	R-11	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблюємих металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	12 кг	355	29,58
			25 кг	660	26,40
			250 кг	6 022	24,09
Мастика бітумно-масляна "МБ-50"	R-10	Гідроізоляція: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> (наноситься в 1 шар) Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антисептична обробка дерев'яних конструкцій: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	10 кг	333	33,30
			25 кг	681	27,24
			250 кг	6 135	24,54
Мастика бітумно-каучукова "УНІВЕРСАЛЬНА"	R-15	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> ; Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Горизонтальне приклеювання євроруберойду, покрівельної міновати, пінополістиролу (EPS, XPS): 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблюємих металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	10 кг	347	34,70
			20 кг	596	29,80
			25 кг	695	27,80
			250 кг	6 338	25,35
Мастика бітумно-полімерна "БІТЕП" еластичність - 300%	R-16	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	10 кг	415	41,50
			20 кг	758	37,90
			200 кг	7 255	36,28
Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання	R-17	Вертикальне приклеювання євроруберойду: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> Вертикальне приклеювання пінополістиролу (EPS, XPS): 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	12 кг	470	39,16
			25 кг	835	33,40
Мастика полімерно-бітумна "ПОЛІЕЛАСТ" еластичність 800%	R-18	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-2,0 кг/м <sup>2</sup>	10 кг	605	60,50
			20 кг	1 116	55,80
Мастика бітумно-алюмінієва "ЗАХИСНА"	R-37	Захист бітумних покрівель від сонячного випромінювання: 0,2-0,35 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист зовнішніх металевих конструкцій: 0,2-0,35 кг/м <sup>2</sup>	9 кг	994	110,44
			18 кг	1 862	92,97
			180 кг	16 890	93,83
Герметик бутилкаучуковий сірий / білий	R-21	Герметизація швів і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м. (умовна ширина шва 30 мм і глибина - 3 мм) Гідроізоляція поверхонь в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист зовнішніх металевих конструкцій: 1,0-2,0 кг/м <sup>2</sup>	3 кг	259	86,33
			10 кг	638	63,80
			19 кг	1 151	60,58
			200 кг	11 633	58,17
Герметик-клей бітумно-полімерний	R-28	Герметизація швів і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м. (умовна ширина шва 30 мм і глибина - 3 мм). Склеювання швів шиповидної мембрани: 0,1-0,2 кг/пог.м. Приклеювання бітумних рулонних матеріалів і черепиці: 0,1 кг/пог.м.	0,33 кг (туба під пістолет)	93	281,82
<b>Мастики і герметики гарячого застосування</b>					
Мастика бітумно-полімерна "МБК-Г"	R-20	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> . Влаштування і ремонт покрівлі: 3-6 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання євроруберойду: 0,5-1,0 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Герметизація швів і швів: 0,2-0,25 кг/п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки)	30 кг	600	20,00
Матеріал герметизуючий "МГБП"	R-26	Герметизація деформаційних швів і тріщин в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг: 0,2-0,25 кг / п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки)	20-25 кг	-	40,37
Герметик бітумно-полімерний "БП-Г25"	R-27	Герметизація деформаційних швів і тріщин в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг і аеродромів: 0,2-0,25 кг / п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки)	20-25 кг	-	44,84
<b>Супутні матеріали</b>					
Склотканина (сітка) будівельна СС-125	-	Армування мастичного гідроізоляційного шару для додаткового захисту від розтікання і розтріскування	від 200м <sup>2</sup>	-	на замовлення
Розчинник	-	Розведення мастик на органічних розчинниках (при необхідності отримання більш рідкої консистенції)	5 л	250,00	50,00
			10 л	480,00	48,00
Бентоніто-каучуковий шнур	-	Герметизація робочих швів бетонування. В-во: Польща. Розміри бухти: Довжина(м) x Ширина(мм) x Товщина (мм). Ціна за 1 пог.м.	6x15x10	-	на замовлення
			8x15x10	-	на замовлення
			6,5x25x20	-	на замовлення
Дренажна мембрана	-	Захист і дренаж (щільність 400г/м <sup>2</sup> , товщина: 0,4 мм, міцність на стиск: 250 кН/м <sup>2</sup> , висота шипів 8 мм, розміри рулону: 2x20 м). В-во: Польща	40 м <sup>2</sup>	1398	34,95

**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД! ДІЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК!**