



ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦІЮ

ДАТА: 19.04.2021

Покрівельні та гідроізоляційні бітумно-полімерні рулонні матеріали

| Найменування | Од. вим. | Вага, кг/м ² | Основа | Тип покриття, верх/низ | Теплостійкість, не нижче, С | Гнучкість на брусі R=25 мм, С | Площа рулона, м ² | Кількість рулонів на палеті | Ціна з ПДВ, грн. |
|---|----------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Матеріали класу «СУБЕКОНОМ». Гарантія 5 років. Термін служби до 10 років | | | | | | | | | |
| Євроруберойд ХПП-1.5 | м ² | 2,0 | склохолст | плівка / плівка | +95 | -5 | 15 | 42 | 28,86 |
| Євроруберойд ХПП-2.0 | м ² | 2,0 | склохолст | плівка / плівка | +95 | -5 | 15 | 30 | 30,22 |
| Євроруберойд ХПП-2.5 | м ² | 2,5 | склохолст | плівка / плівка | +95 | -5 | 15 | 25 | 34,99 |
| Євроруберойд ХКП-3.5 б | м ² | 3,5 | склохолст | базальт/ плівка | +95 | -5 | 10 | 30 | 35,69 |
| Євроруберойд ХКП-4.0 б | м ² | 4,0 | склохолст | базальт/ плівка | +95 | -5 | 10 | 25 | 39,35 |
| Євроруберойд ЕКП-4.0 б | м ² | 4,0 | склохолст | базальт/ плівка | +95 | -5 | 10 | 25 | 54,82 |
| Матеріали класу «ЕКОНОМ». Гарантія 10 років. Термін служби до 15 років | | | | | | | | | |
| Бітумакс ХПП-2.5 | м ² | 2,5 | склохолст | плівка / плівка | +100 | -10 | 15 | 25 | 41,95 |
| Бітумакс ХПП-3.0 | м ² | 3,0 | склохолст | плівка / плівка | +100 | -10 | 10 | 30 | 48,89 |
| Бітумакс ХКП-4.0 | м ² | 4,0 | склохолст | сланець / плівка | +100 | -10 | 10 | 25 | 54,77 |
| Бітумакс ЕПП-2.5 | м ² | 2,5 | поліестер | плівка / плівка | +100 | -10 | 15 | 25 | 52,09 |
| Бітумакс ЕПП-3.0 | м ² | 3,0 | поліестер | плівка / плівка | +100 | -10 | 10 | 30 | 59,30 |
| Бітумакс ЕКП-4.0 | м ² | 4,0 | поліестер | сланець / плівка | +100 | -10 | 10 | 25 | 64,41 |
| Матеріали класу «СТАНДАРТ». Гарантія 15 років. Термін служби до 20 років | | | | | | | | | |
| Пластобіт ХПП-3.0 | м ² | 3,0 | склохолст | плівка / плівка | +105 | -15 | 10 | 30 | 50,77 |
| Пластобіт ХКП-4.0 сл | м ² | 4,0 | склохолст | сланець / плівка | +105 | -15 | 10 | 25 | 57,41 |
| Пластобіт ЕПП-3.0 | м ² | 3,0 | поліестер | плівка / плівка | +105 | -15 | 10 | 30 | 65,53 |
| Пластобіт ЕПП-3.5 | м ² | 3,5 | поліестер | плівка / плівка | +105 | -15 | 10 | 30 | 69,58 |
| Пластобіт ЕКП-4.0 сл | м ² | 4,0 | поліестер | сланець / плівка | +105 | -15 | 10 | 25 | 72,58 |
| Пластобіт ЕКП-4.5 сл | м ² | 4,5 | поліестер | сланець / плівка | +105 | -15 | 10 | 25 | 77,59 |
| Матеріали класу «БІЗНЕС». Гарантія 20 років. Термін служби до 25 років | | | | | | | | | |
| Пластобіт Про ЕПП | м ² | 3,8 (2.8 мм)* | поліестер | плівка / плівка | +110 | -15 | 10 | 25 | 73,59 |
| Пластобіт Про ЕКП | м ² | 5,0 (3.8 мм)* | поліестер | сланець / плівка | +110 | -15 | 10 | 20 | 85,51 |
| Матеріали класу «ПРЕМІУМ». Гарантія 25 років. Термін служби до 30 років | | | | | | | | | |
| Пластобіт Еласт ЕПП | м ² | 4,8 (4.0 мм)* | поліестер | плівка / плівка | +115 | -20 | 10 | 20 | 99,93 |
| Пластобіт Еласт ЕКП | м ² | 5,4 (4.2 мм)* | поліестер | сланець / плівка | +115 | -20 | 10 | 20 | 111,80 |
| Пластобіт МІСТ-100 | м ² | 6,3 (5.0 мм)* | поліестер | пісок / плівка | +115 | -20 | 8 | 20 | договірна |
| Пластобіт МІСТ-140 | м ² | 6,5 (5.2 мм)* | поліестер | пісок / плівка | +140 | -20 | 8 | 20 | договірна |
| Підкладкові матеріали під бітумну черепицю та інші види скатних покрівель | | | | | | | | | |
| Підкладковий килим | м ² | 2,0 | склохолст | пісок / пісок | +95 | -5 | 15 | 30 | 31,30 |
| Комплектуючі елементи | | | | | | | | | |
| НОВИНКА!!! Аератор (флюгарка) для плоскої покрівлі D=110 мм, H=300 мм, ціна за шт | | | | | | | | | 96,00 |
| Водостічна воронка для плоскої покрівлі D=90 мм, H=200 мм, ціна за шт | | | | | | | | | 108,00 |

* додаткова класифікація матеріалів за товщиною, мм

Бітумно-полімерні мастики, праймери, герметики і супутні матеріали

| Найменування | Код | Застосування і середні норми витрат | Упаковка (тара) | Ціна з ПДВ, грн. | |
|---|------|--|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | | | за упаковку | за 1 кг/л |
| Мастики і праймери холодного застосування на водній основі | | | | | |
| Праймер бітумно-емульсійний БІЕМ | R-2 | Грунтування поверхонь вологістю до 15% в т.ч. всередині приміщень), не токсичний, не має запаху: 0,5-0,7 л/м ² | 10 л | 188 | 18,80 |
| | | | 20 л | 354 | 17,70 |
| | | | 200 л | 3 126 | 15,63 |
| Праймер бітумно-емульсійний | R-3 | Грунтування поверхонь вологістю до 15%, (в т.ч. всередині приміщень), не токсичний, не має запаху: 0,2-0,35 л/м ² | 10 л | 336 | 33,60 |
| | | | 20 л | 640 | 32,00 |
| | | | 200 л | 5 775 | 28,88 |
| Мастика бітумно-емульсійна "БІЕМ" | R-5 | Гідроізоляція (в т.ч. всередині приміщень) в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² Влаштування і ремонт покрівель: 4-9 кг/м ² Модифікація цементно-піщаних стяжок: в пропорції 1:1 з водою | 10 кг | 225 | 22,50 |
| | | | 20 кг | 406 | 20,30 |
| | | | 200 кг | 3 628 | 18,14 |
| Мастика бітумно-латексна "ГІДРОЕЛАСТ" (2-х компонентна) еластичність 500% | R-7 | Гідроізоляція (в т.ч. всередині приміщень) в 1 шар: від 1,0 кг/м ² ; Влаштування і ремонт покрівель: від 3,0 кг/м ² . Приготування: затверджувач розводиться з водою в співвідношенні 1 кг на 6-8 л води, отриманий розчин подається машинним способом разом з компонентом А в співвідношенні 1 л до 8-10 кг. | компонент А 20 кг | 1 687 | 84,35 |
| | | | компонент Б 200 кг | 16 868 | 84,34 |
| | | | компонент Б 30 кг | за запитом | за запитом |
| Мастики, герметики і праймери холодного застосування на органічному розчиннику | | | | | |
| Праймер бітумно-каучуковий | R-32 | Грунтування поверхонь: 0,2-0,4 л/м ² | 10 л | 377 | 37,70 |
| | | | 20 л | 690 | 34,50 |
| | | | 200 л | 5 428 | 27,14 |
| Праймер бітумно-полімерний | R-33 | Грунтування поверхонь: 0,15-0,3 л/м ² (швидке висихання) | 10 л | 393 | 39,30 |
| | | | 20 л | 717 | 35,85 |
| | | | 200 л | 6 048 | 30,24 |
| Мастика бітумна "ФУНДАМЕНТНА" | R-11 | Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² Антикорозійний захист заглиблюємих металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м ² | 12 кг | 355 | 29,58 |
| | | | 25 кг | 620 | 24,80 |
| | | | 250 кг | 5 328 | 21,31 |
| Мастика бітумно-масляна "МБ-50" | R-10 | Гідроізоляція: 1,0-1,5 кг/м ² (наноситься в 1 шар) Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-1,5 кг/м ² Антисептична обробка дерев'яних конструкцій: 0,5-1,5 кг/м ² | 10 кг | 306 | 30,60 |
| | | | 25 кг | 630 | 25,20 |
| | | | 250 кг | 5 423 | 21,69 |
| Мастика бітумно-каучукова "УНІВЕРСАЛЬНА" | R-15 | Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² ; Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м ² Горизонтальне приклеювання євроруберойду, покрівельної мінвати, пінополістиролу (EPS, XPS): 1,0-1,5 кг/м ² Антикорозійний захист заглиблюємих металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м ² | 10 кг | 324 | 32,40 |
| | | | 25 кг | 643 | 25,72 |
| | | | 250 кг | 5 656 | 22,62 |
| Мастика бітумно-полімерна "БІТЕП" еластичність - 300% | R-16 | Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м ² Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м ² | 10 кг | 370 | 37,00 |
| | | | 20 кг | 672 | 33,60 |
| | | | 200 кг | 6 197 | 30,99 |
| Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання | R-17 | Вертикальне приклеювання євроруберойду: 0,5-1,5 кг/м ² Вертикальне приклеювання пінополістиролу (EPS, XPS): 0,5-1,5 кг/м ² Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м ² | 12 кг | 470 | 39,16 |
| | | | 25 кг | 782 | 31,28 |
| Мастика полімерно-бітумна "ПОЛІЕЛАСТ" еластичність 800% | R-18 | Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м ² Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-2,0 кг/м ² | 10 кг | 533 | 53,30 |
| | | | 20 кг | 964 | 48,20 |
| | | | 200 кг | 9 610 | 48,05 |
| Мастика бітумно-алюмінієва "ЗАХИСНА" | R-37 | Захист бітумних покрівель від сонячного випромінювання: 0,2-0,35 кг/м ² Антикорозійний захист зовнішніх металевих конструкцій: 0,2-0,35 кг/м ² | 9 кг | 941 | 104,56 |
| | | | 18 кг | 1 760 | 97,78 |
| | | | 180 кг | 15 775 | 87,64 |
| Герметик бутилкаучуковий сірий / білий | R-21 | Герметизація стиків і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м. (умовна ширина шва 30 мм і глибина - 3 мм) Гідроізоляція поверхонь в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² Антикорозійний захист зовнішніх металевих конструкцій: 1,0-2,0 кг/м ² | 10кг | 607 | 60,70 |
| | | | 19 кг | 1 084 | 57,05 |
| | | | 200 кг | 10 774 | 53,72 |
| Герметик-клей бітумно-полімерний | R-28 | Герметизація стиків і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м, (умовна ширина шва 30 мм і глибина - 3 мм). Склеювання стиків шиповидної мембрани: 0,1-0,2 кг/пог.м. Приклеювання бітумних рулонних матеріалів і черепиці: 0,1 кг/пог.м. | 0,33 кг (туба під пістолет) | 90 | - |
| Мастики і герметики гарячого застосування | | | | | |
| Мастика бітумно-полімерна "МБК-Г" | R-20 | Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² . Влаштування і ремонт покрівлі: 3-6 кг/м ² Приклеювання євроруберойду: 0,5-1,0 кг/м ² Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-1,5 кг/м ² Герметизація стиків і швів: 0,2-0,25 кг/п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки) | 30 кг | 600 | 20,00 |
| Матеріал герметизуючий "МГБП" | R-26 | Герметизація деформаційних швів і тріщин в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг: 0,2-0,25 кг / п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки) | 20-25 кг | - | 25,41 |
| Герметик бітумно-полімерний "БП-Г25" | R-27 | Герметизація деформаційних швів і тріщин в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг і аеродромів: 0,2-0,25 кг / п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки) | 20-25 кг | - | 33,75 |
| Супутні матеріали | | | | | |
| Склотканина (сітка) будівельна СС-125 | - | Армування мастичного гідроізоляційного шару для додаткового захисту від розтікання і розтріскування | від 200м ² | - | 15,38 |
| Розчинник | - | Розведення мастик на органічних розчинниках (при необхідності отримання більш рідкої консистенції) | 5 л | 250,00 | 50,00 |
| | | | 10 л | 480,00 | 48,00 |
| Бентоніто-каучуковий шнур | - | Герметизація робочих швів бетонування. В-во: Польща. Розміри бухти: Довжина(м) x Ширина(мм) x Товщина (мм). Ціна за 1 пог.м. | 6x15x10 | - | на замовлення |
| | | | 8x15x10 | - | на замовлення |
| | | | 6,5x25x20 | - | на замовлення |
| Дренажна мембрана | - | Захист і дренаж (щільність 400г/м ² , товщина: 0,4 мм, міцність на стиск: 250 кН/м ² , висота шипів 8 мм, розміри рулону: 2x20 м). В-во: Польща | 40 м ² | 1190 | 29,74 |

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД! ДІЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК!