



## ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦІЮ

ДАТА: 21.09.2022

### Покрівельні та гідроізоляційні бітумно-полімерні рулонні матеріали

Найменування	Од. вим.	Вага, кг/м <sup>2</sup>	Основа	Тип покриття, верх/низ	Теплостійкість, не нижче, С	Гнучкість на брусі R=25 мм, С	Площа рулона, м <sup>2</sup>	Кількість рулонів на палеті	Ціна за одиницю грн з ПДВ
<b>Матеріали класу «СУБЕКОНОМ». Гарантія 5 років. Термін служби більше 10 років</b>									
Євроруберойд ХПП-2.0	м <sup>2</sup>	2,0	склохолст	плівка / плівка	+95	-5	15	30	68,95
Євроруберойд ХПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	склохолст	плівка / плівка	+95	-5	15	25	81,23
Євроруберойд ХКП-3.5	м <sup>2</sup>	3,5	склохолст	сланцеподібна/плівка	+95	-5	10	30	84,32
Євроруберойд ХКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	склохолст	сланцеподібна/плівка	+95	-5	10	25	96,82
Євроруберойд ЕПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	поліестер	плівка / плівка	+95	-5	15	25	за запитом
Євроруберойд ЕКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	поліестер	сланцеподібна/плівка	+95	-5	10	25	109,74
<b>Матеріали класу «ЕКОНОМ». Гарантія 10 років. Термін служби більше 15 років</b>									
Бітумакс ХПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	склохолст	плівка / плівка	+100	-10	15	25	89,68
Бітумакс ХПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	склохолст	плівка / плівка	+100	-10	10	30	103,92
Бітумакс ХКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	склохолст	сланцеподібна/плівка	+100	-10	10	25	113,32
Бітумакс ЕПП-2.5	м <sup>2</sup>	2,5	поліестер	сланцеподібна/плівка	+100	-10	15	25	101,36
Бітумакс ЕПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	поліестер	сланцеподібна/плівка	+100	-10	10	30	125,30
Бітумакс ЕКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	поліестер	сланцеподібна/плівка	+100	-10	10	25	135,10
<b>Матеріали класу «СТАНДАРТ». Гарантія 15 років. Термін служби більше 20 років</b>									
Пластобіт ЕПП-3.0	м <sup>2</sup>	3,0	поліестер	плівка / плівка	+105	-15	10	30	130,16
Пластобіт ЕПП-3.5	м <sup>2</sup>	3,5	поліестер	плівка / плівка	+105	-15	10	30	146,88
Пластобіт ЕКП-4.0	м <sup>2</sup>	4,0	поліестер	сланцеподібна/плівка	+105	-15	10	25	145,00
Пластобіт ЕКП-4.5	м <sup>2</sup>	4,5	поліестер	сланцеподібна/плівка	+105	-15	10	25	171,90
<b>Матеріали класу «БІЗНЕС». Гарантія 20 років. Термін служби більше 25 років</b>									
Пластобіт Про ЕПП	м <sup>2</sup>	3,8 (2.8 мм)*	поліестер	плівка / плівка	+110	-15	10	25	166,13
Пластобіт Про ЕКП	м <sup>2</sup>	5,0 (3.8 мм)*	поліестер	сланцеподібна/плівка	+110	-15	10	20	179,06
<b>Матеріали класу «ПРЕМІУМ». Гарантія 25 років. Термін служби більше 30 років</b>									
Пластобіт Еласт ЕПП	м <sup>2</sup>	4,8 (4.0 мм)*	поліестер	плівка / плівка	+115	-20	10	20	295,93
Пластобіт Еласт ЕКП	м <sup>2</sup>	5,4 (4.2 мм)*	поліестер	сланцеподібна/плівка	+115	-20	10	20	328,40
Пластобіт МІСТ-100	м <sup>2</sup>	6,3 (5.0 мм)*	поліестер	пісок / плівка	+115	-20	8	20	за запитом
<b>Підкладкові матеріали під бітумну черепицю та інші види скатних покрівель</b>									
Підкладковий килим	м <sup>2</sup>	1,5	склохолст	пісок / пісок	+95	-5	15	30	70,60
<b>Супутні матеріали</b>									
Аератор (флюгарка) для плоскої покрівлі D=110 мм, H=300 мм, ціна за шт									141,00
Водостічна воронка для плоскої покрівлі D=90 мм, H=200 мм, ціна за шт									119,00

\* додаткова класифікація матеріалів за товщиною, мм

# Бітумно-полімерні мастики, праймери, герметики і супутні матеріали

Найменування	Код	Застосування і середні норми витрат	Упаковка (тара)	Ціна за одиницю, грн з ПДВ	
				за упаковку	за 1 кг/л
<b>Бітумні ґрунтовки (праймери)</b>					
Праймер бітумно-каучуковий	R-32	Ґрунтування поверхонь: 0,2-0,4 л/м <sup>2</sup>	10 л	938,00	9380
			20 л	1 575,00	78,75
			200 л	14 034	70,17
Праймер бітумно-полімерний	R-33	Ґрунтування поверхонь: 0,15-0,3 л/м <sup>2</sup> (швидке висихання)	10 л	989	98,90
			20 л	1 831	91,55
			200 л	16 009	80,05
Праймер бітумно-емульсійний	R-2	Ґрунтування поверхонь: 0,2-0,35 л/м <sup>2</sup> (швидке висихання)	5 л	286	57,20
			10 л	552	55,20
			20 л	1 103	55,15
			200 л	10 464	52,32
<b>Мастики та герметики холодного застосування</b>					
Мастика бітумно-емульсійна "БІЕМ" не токсична, підходить для застосування в закритих приміщеннях	R-5	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 4-9 кг/м <sup>2</sup> Ґрунтування основи (розводиться з водою в пропорції 1:1): - під наплавлення євроруберойду - 0,4-0,5 л/м <sup>2</sup> - під нанесення бітумно-емульсійних мастик - 0,2-0,35 л/м <sup>2</sup> Модифікація цементно-піщаних стяжок: в пропорції 1:1 з водою	10 кг	367	36,70
			20 кг	767	38,35
			200 кг	6 635	33,18
Мастика бітумна "ФУНДАМЕНТНА"	R-11	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблюємих металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	12 кг	685	57,08
			25 кг	1 270	50,80
			250 кг	11 492	45,97
Мастика бітумно-нафтова "МБ-50" морозостійка	R-10	Гідроізоляція: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> (наноситься в 1 шар) Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антисептична обробка дерев'яних конструкцій: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	25 кг	1 266	50,64
			250 кг	11 053	44,21
Мастика бітумно-каучукова "УНІВЕРСАЛЬНА" Гідроізоляція, Покрівля, Приклеювання, АКЗ	R-15	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> ; Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Горизонтальне приклеювання євроруберойду, покрівельної міновати, пінополістиролу (EPS, XPS): 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблюємих металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	3 кг	245	81,67
			10 кг	667	66,70
			25 кг	1 333	53,32
			250 кг	12 129	48,52
Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання	R-17	Вертикальне приклеювання євроруберойду: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> Вертикальне приклеювання пінополістиролу (EPS, XPS): 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	12 кг	833	69,42
			25 кг	1 536	61,44
Мастика бітумно-полімерна "БІТЕП"	R-16	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	25 кг	1 386	55,44
			250 кг	12 635	50,54
Мастика полімерно-бітумна "ПОЛІЕЛАСТ" еластичність 800%	R-18	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування і ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-2,0 кг/м <sup>2</sup>	10 кг	942	94,20
			20 кг	1 719	85,95
			200 кг	16 842	84,21
Герметик бутилкаучуковий сірий / білий (однокомпонентний Гермабутил)	R-21	Герметизація стиків і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м. (умовна ширина шва 30 мм і глибина - 3 мм) Гідроізоляція поверхонь в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист зовнішніх металевих конструкцій: 1,0-2,0 кг/м <sup>2</sup>	3 кг	604	201,33
			10 кг	1 547	154,70
			19 кг	2 808	147,79
			200 кг	29 102	145,51
Мастика бітумно-латексна "ГІДРОЕЛАСТ" (2-х компонентна) еластичність 900% Машинне нанесення	R-7	Гідроізоляція (в т.ч. всередині приміщень) в 1 шар: від 1,0 кг/м <sup>2</sup> ; Влаштування і ремонт покрівель: від 3,0 кг/м <sup>2</sup> . Приготування: затвердзувач розводиться з водою в співвідношенні 1 кг на 6-8 л води, отриманий розчин подається машинним способом разом з компонентом А в співвідношенні 1 до 8-10 кг.	компонент А 20 кг	0	0
			компонент А 200 кг	0	0
			компонент Б кг	за запитом	
Мастика бітумно-алюмінієва "ЗАХИСНА"	R-37	Захист бітумних покрівель від сонячного випромінювання: 0,2-0,35 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист зовнішніх металевих конструкцій: 0,2-0,35 кг/м <sup>2</sup>	9 кг	1 728	192,00
			18 кг	3 243	180,17
			180 кг	за запитом	за запитом
Герметик-клей покрівельний бітумно-полімерний	R-28	Герметизація стиків і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м, (умовна ширина шва 30 мм і глибина - 3 мм). Склеювання стиків шпигвидної мембрани: 0,1-0,2 кг/пог.м. Приклеювання бітумних рулонних матеріалів і черепиці: 0,1 кг/пог.м.	0,33 кг (туба під пістолет)	за запитом	
<b>Мастики і герметики гарячого застосування</b>					
Мастика бітумно-полімерна "МБК-Г"	R-20	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> . Влаштування і ремонт покрівлі: 3-6 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання євроруберойду: 0,5-1,0 кг/м <sup>2</sup> Антикорозійний захист заглиблених металевих конструкцій: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> Герметизація стиків і швів: 0,2-0,25 кг/п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки)	30 кг	1 071	35,70
Матеріал герметизуючий "МГБП"	R-26	Герметизація деформаційних швів і тріщин в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг: 0,2-0,25 кг / п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки)	20-25 кг	-	83,34
Герметик бітумно-полімерний "БП-Г25"	R-27	Герметизація деформаційних швів і тріщин в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг і аеродромів: 0,2-0,25 кг / п.м. (умовна ширина шва 10 мм, глибина - 20 мм, не дає усадки)	20-25 кг	-	105,07
<b>Супутні матеріали</b>					
Розчинник	-	Розведення мастик на органічних розчинниках (при необхідності отримання більш рідкої консистенції)	5 л	600	120,00
			10 л	1 175	117,50
Склотканина TCP-120	-	Армування мастичного гідроізоляційного шару при влаштуванні покрівлі, а також вертикальних міжпанельних швів для додаткового захисту від розтріскування та розтікання	м <sup>2</sup>	-	30,67
Дренажна мембрана	-	Захист і дренаж (щільність 400г/м <sup>2</sup> , товщина: 0,4 мм, міцність на стиск: 250 кН/м <sup>2</sup> , висота шпів 8 мм, розміри рулону: 2x20 м). В-во: Польща	40 м <sup>2</sup>	за запитом	

**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД! ДІЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК!**