

Дата: **07.05.26**

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Покрівельні і гідроізоляційні бітумні та бітумно-полімерні рулонні матеріали

Найменування	Вага, кг/м <sup>2</sup>	Основа	Тип покриття, верх/низ	Теплостійкість, не нижче, °С	Гнучкість на брусі R=25 мм, °С	Площа рулона, м2	Одиниця виміру	Ціна з ПДВ, грн
<b>Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СУБЕКОНОМ». Строк служби до 10 років</b>								
Євроруберойд ХПП-2.0	2,0	склохолст 300/- (Н)	плівка/плівка	+95	-5	15	м2	89,87
Євроруберойд ХПП-2.5	2,5		плівка/плівка	+95	-5	15	м2	106,29
Євроруберойд ХПП-3,0	3,0		плівка/плівка	+95	-5	10	м2	122,40
Євроруберойд ХПП-4.0	4,0		плівка/плівка	+95	-5	10	м2	154,67
Євроруберойд ХКП-3.5	3,5		базальт/плівка	+95	-5	10	м2	109,07
Євроруберойд ХКП-4.0	4,0		базальт/плівка	+95	-5	10	м2	124,54
Євроруберойд ЕПП-2.5	2,5	поліефір армований склосіткою 400/400 (Н)	плівка/плівка	+95	-5	15	м2	111,43
Євроруберойд ЕКП-4.0	4,0		базальт/плівка	+95	-5	10	м2	130,19
<b>Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ЕКОНОМ». Строк служби більше 15 років</b>								
Бітумакс ХПП-2.5	2,5	склохолст 300/- (Н)	плівка/плівка	+100	-10	15	м2	111,65
Бітумакс ХКП-4.0	4,0		сланець/плівка	+100	-10	10	м2	147,16
Бітумакс ЕПП-2.5	2,5	поліефір 350/- (Н)	плівка/плівка	+100	-10	15	м2	125,97
Бітумакс ЕКП-4.0	4,0		сланець/плівка	+100	-10	10	м2	161,75
<b>Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СТАНДАРТ». Строк служби більше 20 років</b>								
Пластобіт ЕПП-3.0	3,0	поліефір 450/- (Н)	плівка/плівка	+105	-15	10	м2	156,53
Пластобіт ЕКП-4.0	4,0		сланець/плівка	+105	-15	10	м2	175,08
<b>Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ОПТИМА». Строк служби більше 22 років</b>								
Пластобіт ОПТИМА ЕПП-3.5	3,5	поліефір 450/- (Н)	плівка/плівка	+105	-15	10	м2	174,59
Пластобіт ОПТИМА ЕКП-4.5	4,5		сланець/плівка	+105	-15	10	м2	197,05
<b>Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «БІЗНЕС». Строк служби більше 25 років</b>								
Пластобіт ПРО ЕПП-4.0	4,1 (2.8 мм)*	поліефір 500/350 (Н)	плівка/плівка	+110	-20	10	м2	224,77
Пластобіт ПРО ЕКП-5.0	5,3 (3.8 мм)*		сланець/плівка	+110	-20	10	м2	251,74
<b>Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ПРЕМІУМ». Строк служби більше 30 років</b>								
Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП-4,5	4,5 (3,5 мм)*	поліефір 800/600 (Н)	плівка/плівка	+115	-20	10	м2	368,80
Пластобіт ЕЛАСТ ЕКП-5,5	5,5 (4,5 мм)*		сланець/плівка	+115	-20	10	м2	404,26
<b>Гідроізоляційні матеріали класу "ЕКСТРА" для тунелів та мостів. Строк служби більше 35 років</b>								
Пластобіт МІСТ	6,5 (5.2 мм)*	поліефір 1000/800 (Н)	сланець/плівка	+115	-20	8	м2	587,24
<b>Додаткові аксесуари</b>								
Аератор (флюгарка) для плоскої покрівлі D=110x80 мм, H=300 мм							шт	284
Водостічна воронка для плоскої покрівлі D=90 мм, H=200 мм							шт	246
Притискна планка L=2 м.п.							м.п.	169

\* - додаткова класифікація по товщині, мм

## Бітумні мастики, праймери, герметики та супутні матеріали

Найменування	Застосування та середні норми витрат	Одиниця виміру	Ціна з ПДВ, грн		
			за од.	за л/кг	
<b>Професійна лінійка мастик холодного застосування</b>					
Мастика бітумно-емульсійна "БІЕМ"	<b>R-5</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 4-9 кг/м <sup>2</sup> Грунтування основи: 0,2-0,35 л/м <sup>2</sup> (розводиться з водою 2:1)	20 кг	1 034	51,69	
Праймер бітумно-каучуковий	<b>R-32</b> Грунтування основи: 0,2 - 0,4 л/м <sup>2</sup> (при використанні на пористих та шорстких поверхнях, витрати можуть збільшуватись)	10 л	1 202	120,23	
		20 л	1 998	99,91	
Мастика бітумна "ФУНДАМЕНТНА"	<b>R-11</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	12 кг	909	75,76	
		25 кг	1 726	69,06	
Мастика бітумно-масляна "МБ-50" <b>Морозостійка!</b>	<b>R-10</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup> Антисептична обробка дерев'яних конструкцій: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	25 кг	1 750	70,00	
Мастика бітумно-каучукова "УНІВЕРСАЛЬНА" <b>Багатоцільове застосування!</b>	<b>R-15</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання руберойду, покрівельної мінвати та пінополістиролу (XPS) на горизонтальні поверхні: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	3 кг	310	103,26	
		10 кг	887	88,70	
		20 кг	1 533	76,64	
		25 кг	1 775	71,00	
Мастика-клей бітумно-каучукова "ФІКС"	<b>R-17</b> Приклеювання пінополістиролу (EPS, XPS): 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	12 кг	1 151	95,92	
		25 кг	2 124	84,96	
Мастика бітумно-полімерна "БІТЕП" <b>Еластичність - 300%</b>	<b>R-16</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	20 кг	1 788	89,39	
Мастика полімерно-бітумна "ПОЛІЕЛАСТ" <b>Еластичність - 800%</b>	<b>R-18</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	20 кг	2 259	112,94	
Герметик бутылкаучуковий ГЕРМАБУТИЛ сірий/білий	<b>R-21</b> Герметизація стиків, тріщин і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м з урахуванням усадки, при ширині шва 30 мм, глибиною - 3 мм.	3 кг	682	227,34	
		10 кг	1 841	184,05	
		19 кг	3 339	175,74	
<b>Роздрібна лінійка мастик холодного застосування</b>					
Праймер бітумно-полімерний "MASTERBIT"	-	Грунтування основи: 0,25 - 0,5 л/м <sup>2</sup> (при використанні на пористих та шорстких поверхнях, витрати можуть збільшуватись)	3 л	Продукцію лінійки "MASTERBIT" запитуйте у наших дилерів	
			9 л		
			18 л		
Мастика бітумно-полімерна гідроізоляційна "MASTERBIT"	-	Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	3 кг		
			9 кг		
			18 кг		
Мастика бітумно-полімерна покрівельна "MASTERBIT"	-	Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання руберойду, покрівельної мінвати та пінополістиролу (XPS) на горизонтальні поверхні: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>	3 кг		
			9 кг		
			18 кг		
Мастика бітумно-полімерна для приклеювання бітумної черепиці "MASTERBIT"	-	Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup>	3 кг		
<b>Мастики та герметики гарячого застосування</b>					
Мастика бітумно-полімерна покрівельна "МБК-Г" <b>Багатоцільове застосування!</b>	<b>R-20</b> Гідроізоляція: від 1,5 кг/м <sup>2</sup> Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м <sup>2</sup> Приклеювання руберойду: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> . АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> . Герметизація стиків, тріщин і деформаційних швів (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	30 кг	1404	46,81	
Мастика бітумно-полімерна марки МГБЕ Ш-75	<b>R-29</b> Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	76,41		
Герметик бітумно-полімерний дорожній "МГБП"	<b>R-26</b> Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	109,49		
Герметик бітумно-полімерний аеродромний "БП-Г25"	<b>R-27</b> Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг та аеродромів (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	133,20		
<b>Супутні матеріали</b>					
Склотканина TCP-120	-	Армування мастичного гідроізоляційного шару при влаштуванні покрівлі, а також вертикальних міжпанельних швів для додаткового захисту від розтікання та розтріскування.	м <sup>2</sup>	37,18	

**Індивідуальний підхід! Діє гнучка система знижок!**