

Дата: **20.06.25**

ПРАЙС-ЛИСТ

Покрівельні і гідроізоляційні бітумні та бітумно-полімерні рулонні матеріали

Найменування	Вага, кг/м ²	Основа	Тип покриття, верх/низ	Теплостійкість, не нижче, °С	Гнучкість на брусі R=25 мм, °С	Площа рулона, м2	Одиниця виміру	Ціна з ПДВ, грн
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СУБЕКОНОМ». Строк служби до 10 років								
Євроруберойд ХПП-2.0	2,0	склохолст 300/- (Н)	плівка / плівка	+95	-5	15	м2	76,49
Євроруберойд ХПП-2.5	2,5		плівка / плівка	+95	-5	15	м2	88,11
Євроруберойд ХКП-3.5	3,5		сланцеподібна / плівка	+95	-5	10	м2	90,58
Євроруберойд ХКП-4.0	4,0		сланцеподібна / плівка	+95	-5	10	м2	103,90
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ЕКОНОМ». Строк служби більше 15 років								
Бітумакс ЕПП-2.5	2,5	поліефір 350/- (Н)	плівка / плівка	+100	-10	15	м2	106,34
Бітумакс ЕКП-4.0	4,0		сланець / плівка	+100	-10	10	м2	134,40
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СТАНДАРТ». Строк служби більше 20 років								
Пластобіт ХПП-2.5	2,5	склохолст 300/- (Н)	плівка / плівка	+105	-15	15	м2	107,95
Пластобіт ХПП-3.0	3,0		плівка / плівка	+105	-15	10	м2	124,75
Пластобіт ХКП-4.0	4,0		сланець / плівка	+105	-15	10	м2	131,94
Пластобіт ЕПП-2.5	2,5	поліефір 450/- (Н)	плівка / плівка	+105	-15	15	м2	120,07
Пластобіт ЕПП-3.0	3,0		плівка / плівка	+105	-15	10	м2	129,41
Пластобіт ЕКП-4.0	4,0		сланець / плівка	+105	-15	10	м2	145,42
Пластобіт ЕПП-3.5	3,5		плівка / плівка	+105	-15	10	м2	148,70
Пластобіт ЕКП-4.5	4,5		сланець / плівка	+105	-15	10	м2	164,68
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СТАНДАРТ ПЛЮС». Строк служби більше 22 років								
Пластобіт ОПТИМА ЕПП	3,2	поліефір 450/- (Н)	плівка / плівка	+107	-17	10	м2	157,43
Пластобіт ОПТИМА ЕКП	4,3		сланець / плівка	+107	-17	10	м2	176,92
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «БІЗНЕС». Строк служби більше 25 років								
Пластобіт ПРО ЕПП	4,1 (2.8 мм)*	поліефір 500/350 (Н)	плівка / плівка	+110	-20	10	м2	191,16
Пластобіт ПРО ЕКП	5,3 (3.8 мм)*		сланець / плівка	+110	-20	10	м2	212,90
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ПРЕМІУМ». Строк служби більше 30 років								
Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП-4,5	4,5 (3,5 мм)*	поліефір 800/600 (Н)	плівка / плівка	+115	-20	7,5	м2	284,87
Пластобіт ЕЛАСТ ЕКП-5,5	5,5 (4,5 мм)*		сланець / плівка	+115	-20	7,5	м2	269,87
Гідроізоляційні матеріали класу "ЕКСТРА" для тунелів та мостів. Строк служби більше 35 років								
Пластобіт МІСТ	6,5 (5.2 мм)*	поліефір 1000/800 (Н)	сланець / плівка	+115	-20	8	м2	493,16
Підкладкові матеріали під бітумну черепицю та інші види скатних покрівель								
Підкладковий килим	1,5	склохолст 300/- (Н)	пісок / пісок	+95	-5	15	м2	74,72
Додаткові аксесуари								
Аератор (флюгарка) для плоскої покрівлі D=110x80 мм, H=300 мм							шт	284
Водостічна воронка для плоскої покрівлі D=90 мм, H=200 мм							шт	246

* - додаткова класифікація по товщині, мм

Бітумні мастики, праймери, герметики та супутні матеріали

Найменування		Застосування та середні норми витрат	Одиниця виміру	Ціна з ПДВ, грн	
				за од.	за л/кг
Мастики холодного застосування на водній основі					
Мастика бітумно-емульсійна "БІЕМ"	R-5	Гідроізоляція в 1 шар: 1,5 кг/м2 Влаштування та ремонт покрівель: 4-9 кг/м2 Грунтування основи: 0,2-0,35 л/м2 (розводиться з водою 2:1)	20 кг	843	42,13
Мастики холодного застосування на органічних розчинниках					
Праймер бітумно-каучуковий	R-32	Грунтування основи: 0,2 - 0,4 л/м2 (при використанні на пористих та шорстких поверхнях, витрати можуть збільшуватись)	10 л	1 119	111,93
			20 л	1 896	94,82
Мастика бітумна "ФУНДАМЕНТНА"	R-11	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2 АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м2	12 кг	775	64,55
			25 кг	1 471	58,84
Мастика бітумно-масляна "МБ-50"	R-10	Морозостійка! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2 (наноситься в 1 шар) АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м2 Антисептична обробка дерев'яних конструкцій: 0,5-1,5 кг/м2	25 кг	1 491	59,64
Мастика бітумно-каучукова "УНІВЕРСАЛЬНА"	R-15	Багатоцільове застосування! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2. Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м2 Приклеювання: руберойда, покрівельної міновати та пінополістиролу (XPS) на горизонтальні поверхні: 0,5-1,5 кг/м2 АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м2	3 кг	274	91,39
			10 кг	785	78,50
			20 кг	1 356	67,82
			25 кг	1 571	62,83
Мастика-клей бітумно-каучукова "ФІКС"	R-17	Приклеювання пінополістиролу (EPS, XPS): 0,5-1,5 кг/м2 Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м2	12 кг	981	81,73
			25 кг	1 810	72,39
Мастика бітумно-полімерна "БТЕП" Еластичність - 300%	R-16	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2. Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м2 АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м2	20 кг	1 627	81,33
Мастика полімерно-бітумна "ПОЛІЕЛАСТ" Еластичність - 800%	R-18	Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2. Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м2 АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м2	20 кг	1 999	99,95
Герметик бутілкаучуковий ГЕРМАБУТИЛ сірий/білий однокомпонентний	R-21	Герметизація стиків, тріщин і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м з урахуванням усадки, при ширині шва 30 мм, глибиною - 3 мм.	3 кг	597	199,13
			10 кг	1 612	161,21
			19 кг	2 925	153,93
Мастики та герметики гарячого застосування					
Мастика бітумно-полімерна покрівельна "МБК-Г"	R-20	Багатоцільове застосування! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м2. Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м2 Приклеювання руберойда 1,0-1,5 кг/м2. АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,0-1,5 кг/м2. Герметизація стиків, тріщин і деформаційних швів (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	30 кг	1204	40,12
Мастика бітумно-полімерна марки МГБЕ Ш-75	R-29	Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	63,42	
Герметик бітумно-полімерний дорожній "МГБП"	R-26	Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	94,73	
Герметик бітумно-полімерний аеродромний "БП-Г25"	R-27	Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг та аеродромів (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	117,99	
Супутні матеріали					
Склотканина TCP-120	-	Армування мастичного гідроізоляційного шару при влаштуванні покрівлі, а також вертикальних міжпанельних швів для додаткового захисту від розтікання та розтріскування.	м2	33,80	

Індивідуальний підхід! Діє гнучка система знижок!